



AQUITAINE MILLÉSIME



L'ART DU LIÈGE
Essentiel par nature

Fiche technique Bouchons gamme EPURE

« ÉPURE » Bouchon naturel

PROCÉDÉ : Origine du liège Portugal ou Espagne
Lavage 2 types de lavage : LPN et LPB.
Marquage Encre ou Feu ou Laser, selon le lavage.
Traitement de surface Paraffine et Silicone.
Conditionnement sacs de 1.000 unités,
logés en carton sur palette perdue ou plastique.

Les produits entrant dans l'élaboration de nos bouchons sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux produits destinés au contact alimentaire, normes FDA et directives européennes.

Partenaire J.VIGAS S.A, Liège d'Espagne

CARACTÉRISTIQUES :

Disponible en 4 longueurs
de 38, 44, 49, 54 ± 1,0 mm
Diamètre 24, 25 ± 0,4 mm
Ovalisation ≤ 0,7 mm
Humidité 4 à 6 %
Force d'extraction 15 à 35 DAN
Reprise dimensionnelle - 3 minutes ≥ 85 %
+ 3 minutes ≥ 90 %
Étanchéité aux liquides ≥ 1,5 bars
Poussières selon la qualité : à 2 ≤ 1,5 mg/bouchon
à 3-4 ≤ 2 mg/bouchon
Résidu de lavage ≤ 0,1 mg/bouchon
TCA relargable ≤ 1,3 ng/l ± 10%



ENTREPOSAGE :

Local aéré, sain et sans odeur, température 15 à 25°C, humidité 40 à 60%
Utiliser de préférence avant 3 mois.

PRÉVOYANCE :

Utilisation de bouteilles «bague CETIE». Contrôler l'état des mors de la boucheuse.
Valider le diamètre de compression : 15,5 m/m +/- 0,2. Mise sous vide (-0,3 bars).
Vérification du niveau de remplissage en fonction de la bouteille et de la température du vin.
Un délai de 3 minutes minimum avant couchage de la bouteille.
Unité de fabrication certifiée Systécode, Premium, HACCP, ISO 9001 et ISO 22000.

O) AQUITAINE MILLÉSIME



L'ART DU LIÈGE
Essentiel par nature



L'AUTHENTIQUE
Barrique de qualité

8 rue du Professeur Lavignolle Tél. / Fax. +33 (0) 556 39 11 92
33300 Bordeaux remi.goethiers@aquitaine-millesime.com
www.aquitaine-millesime.com